

Инструкция по установке Зеркала с регистратором Phantom RMS 430 DVR Full HD



Установка Зеркала с регистратором Phantom RMS 430 DVR Full HD

происходит в несколько этапов:

- I. Подготовка автомобиля к монтажу оборудования.
- II. Подготовка **RMS 430** к установке
- III. Установка основного оборудования на машину.
- IV. Настройка **RMS 430**
- V. Установка дополнительного оборудования для совместной работы с **RMS 430**
- V. Проверка функционирования **RMS 430** на автомобиле

I Подготовка автомобиля к монтажу оборудования.

Перед разборкой автомобиля необходимо отсоединить минусовую клемму аккумулятора. Для разборки пластиковых панелей необходимо использовать пластиковые съемники. Использование металлических предметов может привести к повреждению пластиковых поверхностей.

Дальнейшие операции связаны с демонтированием штатного зеркала и подготовки машины к монтажу **RMS 430**

Установка зеркала заднего вида со встроенным видеорегистратором Phantom RMS-430 DVR Full HD максимально проста и удобна. Для установки Phantom RMS-430 DVR Full HD на Ваш автомобиль потребуются сделать несколько простых шагов:

**Снять заводское зеркало, установленное в автомобиле
Выбрать специальное крепление под Ваш автомобиль**



II . Установка основного оборудования на машину.

Места установки RMS 430 предварительно необходимо обезжирить.

1. Установка RMS 430



Произведите демонтаж штатного зеркала, если штатное зеркало приклеено к лобовому стеклу прогрейте строительным феном с внешней стороны, место установки штатного зеркала. Тщательно обезжирить место установки зеркала. Используйте для качественного приклеивания к стеклу полимерный клей. При работах руководствуйтесь инструкцией к клею.

2. Подключение RMS 430

Зеркало заднего вида Phantom RMS-430 DVR Full HD предназначено для подключения к бортовой сети автомобиля 12В, среднее потребление тока составляет 160мА.

1. Снять заводское зеркало, установленное в автомобиле
2. Выбрать специальное крепление под Ваш автомобиль
3. Установить Phantom RMS-430 DVR Full HD с помощью специального крепления
4. Подключить к бортовой сети провода питания Phantom RMS-430 DVR Full HD
5. Подать на видео входы зеркала сигнал с видеоканеры заднего вида и второго источника сигнала (при условии использования ТВ тюнера, DVD проигрывателя или видеоканеры)

Поборное описание основных функций RMS -430 и их работа изложены в "Руководстве пользователя"

Технические характеристики

Максимальное разрешение видео: 1920 x 1080 (Full HD)

Частота: 30 к/с

Угол обзора встроенной камеры: 140°

Формат видео/фото: MOV, JPEG

Максимальное разрешение фото: 12 Мп (4032 x 3024)

Поддержка карт памяти: до 32 Гб

Монитор: TFT LCD 4,3'

Разрешение: 1200 x 680 (16:9)

Система цветности: PAL/NTSC (автоопределение)

Видеовход: 2 CVBS (RCA) 1 AV, 1 Cam (автоматическое переключение при включении задней передачи)

Яркость: 480 кд/м²

Контрастность: 300:1

Средняя потребляемая мощность: 2 Вт

Рабочее напряжение: 12 В

Температура эксплуатации: -20°C — +60°C

Подсветка: LED(белый цвет)

Габариты зеркала (Д. x Ш. x В.): 267x42x81 мм

Тип исполнения: штатное зеркало заднего вида

Дополнительное оборудование

Видеокамеры торговой марки Phantom

Видеокамеры торговой марки Fighter

Парковочные радары с функцией подключения

видеокамеры торговой марки Fighter

Стандартная комплектация

Зеркало со встроенным монитором и видеорегистратором

Пульт д/у

Кабель для подключения

Руководство пользователя

Гарантиный талон

Автомобили

Установка на автомобиль осуществляется с помощью специальных модельных креплений.